

VERLEGEEMPFEHLUNG

Starke Verbindung. Kluge Technik.

MaximumSilent EXTREM

Carl Prinz GmbH & Co. KG
 Jakobstraße 8 • D-47574 Goch
 Telefon +49 (0) 28 23.97 03-0
 Telefax +49 (0) 28 23.97 03-99
 E-Mail service@carlprinz.de



MaximumSilent EXTREM ist eine hochveredelte Polyolefin-Akustikmatte für die schwimmende Verlegung von Fertigparkett- und Laminatböden sowie Click- LVT- und s.g. Dryback Bodenbelägen sowie unter Teppichböden in hochfrequentierten Räumen. MaximumSilent EXTREM eignet sich hervorragend auch für den Objektbereich. Bei elektrisch beheizten Fußbodenkonstruktionen darf die Oberflächentemperatur 30°C nicht übersteigen.

Vorbereitung:

Der Untergrund muss bei der Verlegung entsprechend der VOB DIN 18 365 sauber, trocken, und rissfrei sein. Die Ebenheit des Untergrundes soll den Anforderungen der DIN 18 202 Ebenheitstoleranzen im Hochbau Tabelle 3 Zeile 3 entsprechen.

Raumklima:

MaximumSilent EXTREM kann bei Raumtemperatur > ca. 15°C und einer Luftfeuchte ca. 65%rel/Lf. sofort verlegt werden.

Verlegung:

MaximumSilent EXTREM kann auf allen Untergründen eingesetzt werden. Eine zusätzliche Verwendung einer Dampfbremssfolie (PE- Dampfbremse AquaStop) ist nicht notwendig. Die Nahtkanten sind mit einem Aluminium Dichtband abzukleben. Verlegen Sie die helle Vliesseite nach unten hin zeigend. Bei der Verlegung von Teppichboden und Klebe-LVT kann die Unterlagen vollflächig verklebt werden. Nutzen Sie hierzu den Klebstoff den Sie auch für den Oberbodenbelag verwenden. Für die Verlegung des Oberbodenbelags beachten Sie bitte die Vorgaben des Herstellers.

Technische Daten	
Trittschallreduzierung	19 dB (A)
Gehschallverbesserung	36 %
Wärmeisolierung	0,004 m ² K/W
Für Fußbodenheizung geeignet	ja
Feuchteschutz	SD- Wert > 100 m
Belastbarkeit	25 t/m ²
Anti Rutschoberfläche	ja

Hinweis:

Nicht im Freien lagern, vor Sonneneinstrahlung schützen.