



Produktbeschreibung

- Abmessungen 1285 L x 186 B x 8 D (mm)
- Verpackung Paket: 8 Dielen - 1.91 m² (14.5 kg)
Palette : 56 Kartons - 107.08 m² (835 kg)
- Durchschnittsdichte 900 kg/m³
- Aufbau
 - > Oberschicht Direkt lamelliertes und mit Melaminharz imprägniertes Dekorpapier.
 - > Trägermaterial Feuchtigkeitsbeständige hochverdichtete Faserplatte, HDF.
 - > Unterschicht Direkt lamelliertes Gegenzugpapier
- Merkmale Woodstructure+, Matlook, Endless, HydroPlus
- Verlegung Best Loc: klebstofffreies mechanisches Klicksystem, produziert gemäß der Välinge Innovation AB, Flooring Industries Ltd und Faus Group Inc.
- Installationsvorschriften Sehe Anlage im Karton oder auf www.berryalloc.com

Anforderungen

- Allgemeine Anforderungen gemäß EN13329
- Klassifikationsanforderungen Klasse 23/32

Merkmale

- Abriebklasse
- Stoßfestigkeit
- Quellverhalten
- Fleckenunempfindlichkeit
- Zigarettenlutbeständigkeit
- Druckfestigkeit bei Möbeln
- Stuhlrolleneignung

Methode

- EN13329
- EN13329
- EN13329
- EN438
- EN438
- EN424
- EN425

Anforderungen

- AC4 (IP≥4000)
- IC2
- ≤ 18%
- 5 (Gruppe 1+2); 4 (Gruppe 3)
- 4
- Keine Beschädigung (foot type 0)
- Keine sichtbare Änderung oder Beschädigung

CE - Klassifikation gemäß EN14041

- Feuerbeständigkeit C_{fl}-S1
- Formaldehyde E1
- Rutschfestigkeit DS

Übrige technische Daten

- Nachhaltiger Forstwirtschaft: PEFC zertifiziert (07-31-229)
- Kennzeichnung gemäß die Französische Emissionsverordnung: A+
- CARB: Stufe II
- Fußbodenheizung: siehe Vorschriften auf www.berryalloc.com
- Wärmedurchlasswiderstand in Kombination mit der Excellence Endurance: 0,10 m² K/W

Garantie und Pflege

- Garantie im Wohnbereich Lebenslang
- Gewerbliche Garantie 5 Jahre
- Garantiekonditionen siehe www.berryalloc.com
- Pflege und Unterhaltung siehe www.berryalloc.com

