Technisches Datenblatt

Classic Massivholzböden

816 Stab

Massivholz-Stab, Select Sortierung

Artikelnummer(n):	TEL00 | TEO00

Sortierungsbeschreibung	
Gesunder Splint	Unzulässig
Äste gesund und festverwachsen	Unzulässig
Schwarze Äste	Unzulässig
Seichte Risse	Unzulässig
Rindeneinwuchs	Unzulässig
Blitzrisse	Unzulässig
Struktur	Ruhig
Farbunterschiede	geringfügig erlaubt
Flader	Zulässig
Schädlingsbefall	Unzulässig
Nicht sichtbare Teile	
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.	

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel |
Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Classic Massivholzböden

816 Stab

Massivholz-Stab, Natur Objekt Sortierung

Artikelnummer(n):	TER30

Sortierungsbeschreibung	
Gesunder Splint	Unzulässig
Äste gesund und festverwachsen	Zulässig wenn Durchmesser ≤ 8 mm
Schwarze Äste	Zulässig wenn Druchmesser ≤ 1 mm
Seichte Risse	Geringfügig zulässig
Rindeneinwuchs	Unzulässig
Blitzrisse	Unzulässig
Struktur	Ruhig
Farbunterschiede	Geringfügig zulässig
Flader	Zulässig
Schädlingsbefall	Unzulässig
Nicht sichtbare Teile	
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.	

03|2017

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel |
Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Classic Massivholzböden

816 Stab

Massivholz-Stab, Natur Sortierung



Artikelnummer(n):	TER20

Sortierungsbeschreibung	
Gesunder Splint	Unzulässig
Äste gesund und festverwachsen	Zulässig wenn Durchmesser ≤ 3 mm
Schwarze Äste	Zulässig wenn Durchmesser ≤ 1 mm
Seichte Risse	Unzulässig
Rindeneinwuchs	Unzulässig
Blitzrisse	Unzulässig
Struktur	Ruhig
Farbunterschiede	geringfügig erlaubt
Flader	Zulässig
Schädlingsbefall	Unzulässig
Nicht sichtbare Teile	
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.	

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel |
Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Classic Massivholzböden

816 Stab

Massivholz-Stab, Rustikal Sortierung

Artikelnummer(n):	TER80

Sortierungsbeschreibung	
Gesunder Splint	Zulässig
Äste gesund und festverwachsen	Zulässig
Schwarze Äste	Zulässig
Seichte Risse	Zulässig
Rindeneinwuchs	Unulässig
Blitzrisse	Zulässig
Struktur	Lebhaft
Farbunterschiede	Zulässig
Flader	Zulässig
Schädlingsbefall	Unzulässig
Nicht sichtbare Teile	
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.	

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel |
Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Classic Massivholzböden

816 Stab

Trotz gewissenhafter Qualitätssortierung können in einer Sortierungsklasse bis zu 5% an Elementen einer anderen Sortierungsklasse enthalten sein. (DIN EN 13226)

Material / Aufbau

Aufbau (Massiv)	Obwerwange: 8 mm
	Nut und Feder: 4 mm
	Unterwange: 3 mm
Aussehen der Oberfläche	Einzelstab
Oberflächenbehandlung	roh / Velvet matt lackiert / NaturaÖl
Verbindungssystem	Nut & Feder, jeweils linke und rechte Stäbe im Paket
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm EN 13226. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm für Massivholz-Parkettstäbe angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 16,0 mm	
Länge: 500,00 mm	
Breite: 70,00 mm	
Zulässige Abweichung der Breite	± 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Dicke	± 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,2 % über die Breite
Zulässige Abweichung der Länge	± 0,5 mm
Bananenverzug entlang des Elements	≤ 0,5 ‰ über die Schmalseite / ≤ 0,5 % über die Breitseite
Querkürummung über das Element	≤ 0,5 % über die Breite
Höhenversatz (Überzahn)	max. 0,4 mm zwischen zusammengefügten Elementen

Produktcharakteristik

Holzfeuchte	9 % (± 2%)
Brandverhalten	C_{fl} s1
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,07 m²*K/W / Eignung auf Warmwasserfußbodenheizung

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel |
Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technische Daten

Classic Massivholzböden

816 Stab

Verpackung	
Inhalt pro Paket	1,37 m² / 1,4 m²
Inhalte pro Palette	74,09 m² / 67,2 m²
Anzahl Stäbe pro Paket	40 Stäbe
Pakete pro Palette	54 Pakete / 48 Pakete

Allgemeine Produktdaten	
DoP-Nummer	PAR1201501

HINWEIS

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel |
Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU